

Homelink Ontvangers en Zenders

Homelink afstandsbediening 3 knops die te vinden is in Toyota, Volvo, BMW, VAG-groep

Enkele voorbeelden



VW

Toyota

Volvo



BMW

BMW spiegel

Stap 1

Zet uw voertuig op contact, het starten van de motor is niet nodig. De te programmeren zenders dient u ook bij u te hebben. Deze zenders dienen allen reeds ingeleerd te zijn!

Stap 2

Om oude codes te wissen start met de linker en de rechterknop tegelijk indrukken en ingedrukt houden. De led knippert langzaam en na 20 seconden zal deze snel gaan knipperen. U kunt nu beide knoppen loslaten. Alle codes zijn gewist en u begint nu met een schoon systeem.

Stap 3

Als u een zender heeft zonder "rolling-code" dan kunt de een reeds geprogrammeerde zender op ongeveer 2 cm afstand van de Homelink zender houden. U dient dan tegelijk op de knop van de reeds geprogrammeerde zender te drukken en op de te programmeren knop van de Homelink. Deze knoppen zolang vasthouden dat de langzaam knipperende led op de homelink snel gaat knipperen. U kunt nu de knoppen loslaten en de homelink is klaar voor gebruik. Let op, dit kan soms lang duren en wel tot 2 minuten.

Stap 4

Heeft u een zender met "rolling-code" dan dient u eerst een reeds werkende zender op de zonder "rolling-code" methode in te leren (zie stap 3). U kunt dit herkennen als u de programmering doorlopen heeft en als u dan op de desbetreffende homelink knop drukt en de led gaat snel knipperen tevens blijft de led voor 2 seconden continue brandden. U moet dan op de bestaande ontvanger de leerfunctie inschakelen en u heeft in sommige gevallen 30 seconden de tijd om de homelink knop nog een keer in te drukken, de knop op de homelink dient in totaal 3 keer ingedrukt te worden. De zender wordt nu opgeslagen in de ontvanger. Bij sommige ontvangers dient de inleerknop ingedrukt te blijven, een tweede persoon hierbij is dan een must

Ps: er zijn behoorlijk veel ontvangers in omloop welke niet volgens bovenstaande in te leren zijn, werkt dit in uw geval niet dan is alleen een externe zender een oplossing.

HOME433RX - Homelink ontvanger 2-kanaals 433 Mhz. 12/24 V



HOME433TX - Zender 2-kan. 433 Mhz. HOMELINK-compatibel



HOME868RX - Homelink ontvanger 2-kanaals 868 Mhz. 12/24 V



HOME868TX – Zender 2-kan. 868 Mhz. HOMELINK-compatibel




Verschil tussen de handzender 433 Mhz en de 868 Mhz

433 MHz



868 MHz

oud



nieuw

