

Technische Specificaties Teck Parkeerbeugel

Totale hoogte omhoog: ca. 500 mm

Totale hoogte omlaag: ca. 80 mm

Totale breedte: ca. 700 mm

Gewicht: ca. 35-75 kg (afhankelijk van het model en uitvoering)

Kleur: Beugel standaard RAL 1021 geel, afdekkap standaard RAL 9005 zwart. Afwijkende kleuren en uitvoeringen in RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Optioneel kunnen er aan de beugels borden worden gemonteerd met teksten als “directie”, “arts”, “invalidenparkeerplaats”, appartement, huisnummer en logo’s in full color, etc.

Openingsnelheid: ca. 8 seconden.

Voedingsspanning: De Teck parkeerbeugel is voorzien van een ingebouwde besturing incl. accupack. dit accupack hoeft slechts 2 x per jaar geladen te worden. Dit gaat eenvoudig door het uitnemen van het accupack en de aanwezige stekker in het stopcontact te plaatsen.

Optioneel kan een Teck parkeerbeugel uitgevoerd worden met een permanente voeding of een afdekkap met zonnecel paneel dat ook bij daglicht voldoende oplaad, zodat het opladen van het accupack overbodig is.

Beveiligingen: De Teck parkeerbeugel is voorzien van een omkeerbeveiliging.

Zodra tijdens een beweging weerstand wordt ondervonden, zal deze in bewegingsrichting omkeren. Mocht de Teck parkeerbeugel geactiveerd worden wanneer er een voertuig geparkeerd staat zal deze terugkeren naar de neerwaartse positie.

Onderhoud: Om optimale functionaliteit te garanderen wordt 2 maal per jaar onderhoud geadviseerd. Laat dit onderhoud bij voorkeur door uw leverancier uitvoeren. Deze bieden hiervoor aantrekkelijke onderhoudsovereenkomsten.

Montage: De Teck parkeerbeugel wordt op 6 punten bevestigd. Montage is mogelijk op iedere stevige, redelijk vlakke ondergrond van beton, asfalt of klinkerbestrating. Voor andere ondergronden leveren wij prefab betonfundaties waarop de Teck parkeerbeugel gemonteerd kan worden.

Garantie: Op iedere Teck parkeerbeugel wordt standaard 1 jaar garantie gegeven.

Bediening: Iedere Teck parkeerbeugel wordt standaard geleverd met een afstandsbediening. Deze worden voorzien van unieke codes om misbruik tegen te gaan. Optioneel is een centrale bediening.

Bedieningssystemen:

1. Teck parkeerbeugel met accupack en afstandsbediening.
2. Teck parkeerbeugel met permanente voeding en afstandsbediening.
3. Teck parkeerbeugel met accupack, zonnecellen paneel en afstandsbediening.
4. Teck parkeerbeugel met bediening naar wens of vraag ons naar de vele bedieningsmogelijkheden.