

## Technische specificatie

Transmissiekanaal :	Wifi
Frequentieband :	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Bedrijfstemperatuur :	-20°C - +70°C
Voedingsspanning :	12-30 VDC of 12-16,5 VAC
Huidig verbruik (maximaal) :	500 mA @ 12 VDC
Huidig verbruik (nominaal) :	120 mA @ 12 VDC
Behuizing :	Plastic
Ontwerp terminalconnector :	Aansluitbaar
Afmetingen :	84x72x32 mm
Pakketgrootte :	180x131x55 mm
Productgewicht :	200 gr
Gewicht (met verpakking) :	380 gr

## Ingangen

Contactingangen :	4
Configureerbare ingangen (NO/NC) :	Ja
Instelbare ingangsgevoeligheid :	Ja

## Uitgangen

relaisuitgangen :	2
-------------------	---

## Meldingen

E-mail verzenden :	Ja
Pushmelding :	Ja

## Gebruikers

Maximaal aantal gebruikers :	20
------------------------------	----

## Programmering

Programmeermethode :	USB/IP
Programmeersoftware :	Ja

## Andere functies

Ingebouwde interne klok :	Ja
Beveiligingswachtwoord :	Ja
Gebeurtenislogboeken / Aantal opgeslagen gebeurtenissen :	Ja / 1000
Mobiele applicatie :	Ja
Individuele e-mailverzending met vooraf definieerbaar bericht :	Ja
Periodiek testrapport :	Ja
Ondersteuning IP-camera :	Ja