

**IPLPRA02ZA****ANPR-CAMERA 2MP 7 -22MM****ADVANCE  
SERIE**

IP-camera LPR voor kentekenherkenning serie Advance, gemotoriseerde lens van 7-22 mm met autofocus, resolutie 2MP@30/60 fps (functie High Frame Rate wordt ondersteund) IR-led met bereik van 50 meter, compatibel met ONVIF (Profiel S en Profiel G). High Frame Rate (60fps) wordt alleen ondersteund door de NVR's van de serie Advance 32/64/128ch. Mogelijkheid om lijsten met toegestane en niet-toegestane voertuigen op te stellen, herkenning van onbekende kentekens. Video-analysefuncties: Detectie scèneverandering, detectie van videosabotage. WDR 120Db, compressie Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG, SD-sleuf (max 128GB). Audio: 1 in, 1 out. Alarmen: 1 in, 1 out. Behuizing van gegoten aluminium, waterproof IP67, voeding 12VDC/ PoE. Compatibele accessoires: JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A.



IPLPRA02ZA

## ANPR-CAMERA 2MP 7 -22MM

### BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Camerasensor	1/2.8" CMOS Ultra Starlight Progressive Scan
Lens type	Autofocus, Motorized
Lens optical varifocal dimensions (mm)	7 ÷ 22
Horizontaal gezichtsveld (°)	44÷17.6
Verticaal gezichtsveld (°)	26÷53
Diagonaal gezichtsveld (°)	26÷53
Maximale snelheid van de detectie van de doorvoer	30km/h (18.64mph)
Elektronische sluiters (s)	1/25÷100000
Optische zoom camera	3x
Digitale zoom camera	16x
Gevoeligheid	0.005 (kleuren), 0 (W/Z, led IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB)	>50 (AGC OFF)
Verwijdering IR-filter	Mechanische
Videotransmissie	Triple streaming
Beheerssoftware	Comelit Advance VMS
Resolutie video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

### SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Videocompressie	Smart H.265, H.265+, H.265, Smart H.264, H.264+, H.264, MJPEG
Beeldsnelheid	30/60fps
Ondersteunde protocollen	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP, UDP, UPnP, IEEE 802.1x, ONVIF - (Profile-S, Profile-G)
Bijwerking firmware via internet	Ja
Gelijktijdig verbonden gebruikers	10 (live)
Veiligheid van het netwerk	Multi-user autorisatie, HTTPS, AES-codering, RTSP-verificatie.
Kijker op afstand van browser	Internet Explorer
Live kijken/terugzien via mobiel	app Comelit Advance (Android, iOS)



IPLPRA02ZA

## ANPR-CAMERA 2MP 7 -22MM

### FUNCTIES

Bewegingsdetectie (zones)	396
Videoanalyse	Detectie van scèneverandering
Privacyzones (n°)	4
Tegenlichtcompensatie (BLC)	BLC, HLC
Digitale effecten	Gangmodus (rotatie 90° / 180° / 270°), Defog, Spiegel (Horizontaal, Verticaal, 180° rotatie), ROI-zones
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR)	3DNR
Witbalansregeling	AWB, binnen-, Met de hand, Buitenshuis
Automatische versterkingsregeling (AGC)	Ja
Titel camera	Ja

### HARDWARE-SPECIFICATIES

Afstand IR led-verlichting	2 led arrays / 50m (Smart IR)
Vandalismebestendig (IK-code)	IK10
IP-Codering	IP67
Ingangen/uitgangen alarm	1/1
Audio-ingangen/uitgangen	1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711u / G.711a)
Type LAN uitgang	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd)	Micro-SD (128GB max)

### ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning	12VDC
Stroomverbruik max (W)	11
PoE-voeding	Standard IEEE 802.3af
Type voeding	PoE, Externe voeding
Hoogte (mm)	88.9

**IPLPRA02ZA****ANPR-CAMERA 2MP 7 -22MM****ALGEMENE GEGEVENS**

Breedte (mm)	100.3
Diepte (mm)	279.5
Gewicht van het product (g)	1100
Type behuizing	Gegoten aluminium
Behuizingtype	All-in-one
Productkleur	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-30 ÷ 60
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 95



**IPLPRA02ZA**

## **ANPR-CAMERA 2MP 7 -22MM**

### **ACCESSOIRES**



**JBA-  
TBBA**     **AANSLUITDOOS IP66 ADVANCE NEXT**

Aansluitdoos voor de bevestiging van Next en Advance camera's.  
Raadpleeg voor de compatibiliteit met de modellen het schema in het download-gedeelte.