



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



Deze kit bestaat uit één video deurstation Quadra art. 4893M, één centrale voeding art. 1209, één monitor Mini hands-free Wi-fi art. 6741W en één afsluit blokje art. 1216. De kit is voorgeprogrammeerd en gereed voor gebruik. Voor het activeren van de app, kan de monitor gekoppeld worden aan het Wi-fi netwerk in de woning/kantoor. Vanaf dat moment kan de Comelit App geregistreerd worden.

AWARDS

DESIGN
MILANO



DESIGN PLUS
presented by iF - italdesign



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

KIT-PRODUCTEN



4893M QUADRA DEURSTATION MET DRUKKNOPPEN. 2 DRAAD

Opbouwdeurstation, serie Quadra. Frontpaneel van solide aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting. Mechanische toetsen met mogelijkheid voor 1 tot 4 via dipswitch instelbare oproep-toetsen. Signaleringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet. Volumeregeling luidspreker en noise-cancelling Voeding via buslijn. Afmetingen: 95x195x28 mm.

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typologie | Monoblock |
| Hoogte (mm) | 195 |
| Breedte (mm) | 95 |
| Diepte (mm) | 23 |
| Gewicht van het product (g) | 300 |
| Productkleur | Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005 |
| Materiaal | Polycarbonaat, Aluminium legering |
| Wandmontage | Ja |

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |
|---|----|

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------|---------------------------|
| Microfoon | 6mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 36mm (Ø), 8 Ohm, 1W |

CAMERAFUNCTIES

| | |
|------------------------------|-----------|
| Kleurencamera | Kleuren |
| Sensortype | 1/4" CMOS |
| Lens optical dimensions (mm) | 2.1 |



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

CAMERAFUNCTIES

| | |
|---------------------------|---------------|
| Kijkhoek (H x V - °) | 85 x 72 |
| Gevoeligheid (lux) | 0.1 (kleuren) |
| Resolutie (H x V - pixel) | 648x488 |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbuis |
| Voedingsspanning | 33VDC |
| Maximale absorptie (W) | 8.25 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------------------|---|
| Soort roepen | Knoppen |
| Type knoppen | Mechanische |
| Aantal knoppen (n°) | 4 |
| Kleur van achtergrondverlichting | Wit |
| Klemmen | LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO |
| Aantal ingangen (n°) | 2 |
| Aantal uitgangen (n°) | 2 |
| Type uitgangen | Open Collector, Relais (C-NO-NC, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC) |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Microfoon volume | Ja |

PROGRAMMEERMODUS

| | |
|---|----|
| Handmatige programmering (via Dip Switch) | Ja |
|---|----|

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|-------------------------------|----------|
| Beschermingsgraad (IP-code) | IP54 |
| Vandalismebestendig (IK-code) | IK08 |
| Temperatuurbereik (°C) | -25 ÷ 55 |



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |
| Milieuklasse | IV |
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011) |

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

| | |
|-----------------------------------|----|
| Deuropener | Ja |
| Aantal hulprelais (n°) | 1 |
| Ingang voor lokale deuropenerknop | Ja |
| Deur open signaalinvoer | Ja |

FUNCTIES

| | |
|----------------------------------|----|
| Deuropener (gelijkstroomuitgang) | Ja |
| Geluidssignalen | Ja |
| Optischesignalen | Ja |
| Spraaksynthese | Ja |



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



6741W MINI HANDSFREE WI-FI VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR 2 DRADEN

Mini handsfree WiFi video-deurintercom voor Simplebus 2. Gecombineerd met de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, en/of met de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, is het mogelijk om oproepen zowel lokaal als op afstand direct via smartphone/tablet/assistenten te beantwoorden. Biedt de mogelijkheid om de functie "gezichtsherkenning" direct vanaf de app te activeren, voor het automatisch versturen, na het herkennen van een persoon, van het commando deuropening (standaard actief), het activeren van een relais voor de bediening van de verlichting of een extra deur en voor het ontvangen van een melding wanneer een herkend persoon een oproep doet. De vervanging van de oude video-deurintercom, om te kunnen genieten van alle voordelen van draadloze technologie, is geen enkel probleem. De Mini WiFi is namelijk compatibel met elk type video-deurintercomsysteem Simplebus 2 Color van Comelit en vereist geen extra metselwerk. Wordt geleverd met muurplaat en aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C.

ALGEMENE DATA

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Hoogte (mm) | 160 |
| Breedte (mm) | 115 |
| Diepte (mm) | 22 |
| Gewicht van het product (g) | 400 |
| Productkleur | Wit RAL9003 |
| Materiaal | ABS |
| Wandmontage | Ja |
| Montage op bureausteun | Ja, met een speciaal accessoire |



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

COMPATIBELE SYSTEMEN

| | |
|---|----|
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C | Ja |
| Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A | Ja |
| Simplebus 2 audio-/videokit met voeding art. 1209 | Ja |

DISPLAY-FUNCTIES

| | |
|---------------------|---------|
| Display grootte (") | 4.3 |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie (pixels) | 480x272 |
| OSD menu | Ja |
| Type display | LCD |

AUDIOFUNCTIES

| | |
|-------------|---------------------------|
| Typologie | Handenvrij |
| Microfoon | 6mm (Ø), Omnidirectioneel |
| Luidspreker | 36mm (Ø), 40 Ohm, 1W |

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Type voeding | Voeding via videodeur-toegangsbuss |
| Voedingsspanning | 22÷34 VDC (Bus) |
| Absorptie in stand-by (W) | 0.1 |
| Stand-by absorptie in kit-modus (W) | 1.9 |
| Maximale absorptie (W) | 8.1 |

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|--|--|
| Type knoppen | Capacitieve |
| Serviceknoppen | Deurslot bedienings, Antwoord, Stille (Privacy), Menu, Berichten |
| Aantal programmeerbare knoppen voor extra functies | 4 |


8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

HARDWAREFUNCTIES

| | |
|----------------------|---------------|
| Klemmen | L L CFP1 CFP2 |
| Uitneembare klemmen | Ja |
| Aantal ingangen (n°) | 1 |

INSTELLINGEN

| | |
|---------------------------|----|
| Volume van de luidspreker | Ja |
| Beltoonvolume | Ja |
| Schermhelderheid | Ja |

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

| | |
|---|--|
| Type Wi-Fi-verbinding | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 kanalen |
| Versleutelings- en authenticatiemethode ondersteund | Netwerken OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (5-cijferige ASCII- of 10 hexadecimale codes), WEP 128 bits (13-cijferige ASCII of 26 hexadecimale codes) |
| IP-adres toewijzing | DHCP |
| IoT-verbinding met Comelit Cloud | Ja |
| Firmware-update via Comelit Cloud | Ja |

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

| | |
|----------------------------------|--|
| Beschermingsgraad (IP-code) | IP30 |
| Temperatuurbereik (°C) | 5 ÷ 40 |
| Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) | 25 ÷ 75 |
| Milieuklasse | I |
| CE certificeringen | RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), RED 2014/53/UE (EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, +A2:2013, EN 62311:2008, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1) |

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

| | |
|---|----|
| Compatibiliteit met Comelit-app voor video-invoer | Ja |
|---|----|

**8451V****MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2****BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

| | |
|-------------------------------------|----|
| Deuropener | Ja |
| Beeldoproep | Ja |
| Intercom-oproepen | Ja |
| Actuatorregeling | Ja |
| Oproep naar portierscentrale | Ja |
| Ingang etagebel | Ja |
| Stil modus (Privacy) | Ja |
| Video geheugen | Ja |
| Deuropening op oproep (Dokter) | Ja |
| Automatisch antwoord (handsfree) | Ja |
| Deur open signalering | Ja |
| Meerdere adressen | Ja |
| Aanpasbare beltoon | Ja |
| Alarmoproepen verzenden | Ja |
| Datum/tijdweergave | Ja |
| Handsfreefunctie | Ja |
| Selectieve intercom | Ja |
| Integratie met de spraakassistenten | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



1209 VOEDINGSEENHEID VIDEO-KIT 2-DRAADS

Voedingseenheid 33 VDC voor 2-draads kit waarop het deurstation en het binnentoestel direct worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen 106x62x89mm (6 DIN-modules).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Voedingsspanning | 110÷240 |
| Max. opgenomen stroom (A) | 1.2 |
| Ingangsconnector | Aansluitklemmenbord |
| Te monteren op DIN rail | Ja |
| Aantal DIN-modules (n°) | 6 |

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|----------------|-----------|
| Hoogte (mm) | 62 |
| Breedte (mm) | 106 |
| Diepte (mm) | 89 |
| Type behuizing | Kunststof |

COMPATIBILITEIT

| | |
|-------------------------|----|
| Kit audio-/videosysteem | Ja |
|-------------------------|----|

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Maximaal afgegeven vermogen (W) | 37 |
|---------------------------------|----|



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2



1216 LIJNAFSLUITBLOKJE VOOR SIMPLEBUS2

Dit afsluitblokje wordt gebruikt om de buslijn aan het einde af te sluiten, volgens de aanwijzingen in de technische manual. Wordt standaard meegeleverd bij de voedingsmixer art. 4888 of art. 4888C



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

ACCESSOIRES



4793MC CORTEN-LIKE FRONTPANEEL, QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Corten-like frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MB ZWART FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Zwart frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4793MA ALUMINIUM FRONTPANEEL VOOR QUADRA MET DRUKKNOPPEN

Aluminium frontpaneel voor Quadra deurstation met mechanische drukknoppen



4791 QUADRA AFDEKRAAM

Aluminium adapter plaat voor het plaatsen van een Quadra entreepaneel op de inbouwdoos van diverse fabricaten. Afmetingen: 137mm x 235mm x 3mm.



4792 REGENKAP VOOR QUADRA DEURSTATION

Regenkap in gelakt aluminium voor Quadra deurstation, kleur grijs. Afmetingen (B x H x D): 99 x 210 x 41 mm.



1217 NAAMKADER BLADEN VOOR DEURSTATION QUADRA

Kit met 10 vellen etiketten voor printen naamkaders Quadra deurstation



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

ACCESSOIRES



6732

BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE MONITOR

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.



6720

OPBOUW.VOOR EXTERNE KABELDOORVOER MINI HF 2-DRAADS

Wandsteun voor Mini Handsfree monitor, voor de doorvoer van externe kabels.



1405

DEURSELECTOR VOOR 2 INGANGEN QUADRA. S2

Module deurselector audio/video voor audio/video kit-systemen. Te gebruiken voor installaties met maximaal 2 ingangen met deurstation Quadra. Voeding via buslijn. Afmetingen: 35x90x58mm (2 DIN-modules).



6710

MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



1235A

SOFTWARE VOOR PRINTEN NAAMKADERS

Speciale software voor het maken en afdrucken van naamkaders en informatiekaders voor deurstations Ikall, Vandalcom, Quadra en 316 Analog. Hiervoor moeten de plaketiketten art. 1217, 1218, 1219 of art. 1220 worden gebruikt. De software kan gratis van de Comelit-website worden gedownload



8451V

MINI HANDSFREE WIFI KIT MET QUADRA, S2

ACCESSOIRES



1409

ACCESSOIRE VOOR EXTERNE KLEURENCAMERA'S 2-DRAADSSYSTEEM

Externe cameramodule voor digitale 2-draads Simplebus-systemen. Voor het beheer van het videosignaal afkomstig van 3 kleurencamera's waarvan de beelden beurtelings zichtbaar zijn, samen met het beeld afkomstig van het deurstation. De cyclische selectie van de beelden van de camera's is mogelijk met de relaisdrukknop. Voeding 12 Vac of 20 Vdc. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1404

DIGITAAL WISSELCONTACT SIMPLEBUS2

Module deurselector audio/video voor digitale Simplebus 2-systemen. Te gebruiken voor installaties met meerdere ingangen. Voeding via buslijn. Afmetingen: 60x85x35mm (4 DIN-modules).



1229A

ACCESSOIRE - EXTRA BEL. S2

Accessoire extra bel. Direct aan te sluiten op de Buslijn. Hiermee kan de oproeptoon en de volumeregeling beltoon worden ingesteld, met privacyfunctie, voorzien van dipswitch voor programmering van de gebruikerscode, ingangsklemmen voor oproep van etagebel en een extra bel. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Afmetingen 125x95x24mm.



1256

ACCESSOIRE - DIGITALE RELAIS VOOR SIMPLEBUS

Intelligente module om het ingebouwde relais (12÷24 VAC/VDC - 10A max) aan te sturen voor verschillende toepassingen. Voor de methoden en functies verwijzen wij naar de aanwijzingen in de technische documentatie. Kan in ieder Simplebussysteem worden gebruikt. Voeding: 12 VAC of 20 VDC. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules). Lijnaftakblokje art. 1214/2C meegeleverd.