

Artikelnummer/Itemnumber: 476NPBG

Absperrpfosten, Stahlrohr Ø 76 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, ca. 1000 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, ortsfest, allseits neigbar, mit Bodenplatte 220 x 220 mm, zum Aufdübeln, ohne Abdeckklappe, ohne Öse

Barrier posts, steel tube Ø 76 mm, with welded steel cap, approx. 1000 mm above ground, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, stationary, sides tiltable, with base plate 220 x 220 mm, for plugging down, without cover, without eyelet



13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation
see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation
and determine the tiltdirection
see transfer the boringposition on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4
and fixate with fastening material.

Abb. 1



optional :

Art.Nr.
470.71

