

Artikelnummer/Itemnumber: 40192HBG

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm stark,
herausnehmbar ohne Verschluss mit
aufgeschweißter Stahlkappe, inkl.
Bodenhülse Art.-Nr. 40191.10
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit
drei schwarzen Streifen, Gesamtlänge:
2000 mm

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm
thick, removable without locking
mechanism with welded steel cap,
including ground socket part-no.
40191.10 hot-dip galvanized and
coated yellow with three black
stripes, total length: 2000 mm




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

