

Artikelnummer/Itemnumber: 40151FBG

Absperrpfosten Typ 40151FBG
-herausnehmbar- Ø 152mm, mit
Dreikantverschluss, mit aufgeschweißter
Stahlkappe selbsteinrastende
Verriegelung feuerverzinkt, gelb /
schwarz Höhe Überflur 1000 mm inkl.
Bodenhülse Art.-Nr. 470.10 ca. 500 mm
Unterflur

Barrier post type 40151FBG
-removable- Ø 152mm, with
triangular lock, with welded-on steel
cap Self-engaging locking
mechanism hot-dip galvanized,
yellow / black Height above ground
1000 mm incl. ground socket
part-no. 470.10 approx. 500 mm
below ground level




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

