

Artikelnummer/Itemnumber: 472Z

Parkplatzsperrbügel 472Z, umklappbar,
Höhe ca. 450 mm, Breite ca. 850 mm,
feuerverzinkt, mit Profilzylinderschloß,
zum Aufdübeln, incl.
Befestigungsmaterial

Car-park barrier hoop 472Z, foldable,
height approx. 450 mm, width
approx. 850 mm, hot-dip galvanised,
with profile cylinder lock, for
dowelling, incl. fixing material

36,00

- 1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

- 2.** Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

Abb. 2

place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

- 3.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.



optional :

Art.Nr.
470.71

