

 GERAN®

 BOMEDO

PRODUCTCATALOGUS

Inzinkbare palen

Toegang wanneer het nodig is.
Afsluiting wanneer je dat wilt.



Ontdek alle inzinkbare palen van Marshalls

Ø76 mm | Gecoat

Handmatig inzinkbaar • 500 mm hoog



Compacte handbediende verkeerspaal met een verzinkte, gecoate afwerking en afsluitbaar deksel.

TOEPASSING

Voor privéopritten, parkeerplaatsen en tijdelijk afgesloten doorgangen. Ook geschikt voor het beveiligen van winkelpanden.

Diameter / hoogte ¹	Ø76 mm / 500 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	Verzinkt staal + coating
Afwerking	RAL 7016 / RAL 9005
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 22 kg

Artikelnummer MS50076-

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Ø76 mm | RVS 316

Handmatig inzinkbaar • 500 mm hoog



Handbediende verkeerspaal in corrosiebestendig RVS 316, met een strakke uitstraling.

TOEPASSING

Voor het beveiligen van winkelpanden, entrees van kantoren en appartementen, luxe opritten en locaties nabij de kust.

Diameter / hoogte ¹	Ø76 mm / 500 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	RVS 316
Afwerking	RVS
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 22 kg

Artikelnummer MS50076316

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Kies voor gecoat of verzinkt

Ø89 mm | Gecoat

Handmatig inzinkbaar • 670 mm hoog



Handbediende verkeerspaal met een robuuste stalen cilinder en een verzorgde poedercoating.

TOEPASSING

Voor bedrijfsopritten, parkeerterreinen en winkeltoegangen waar een donkere afwerking past.

Diameter / hoogte ¹	Ø89 mm / 670 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	Verzinkt staal + coating
Afwerking	RAL 7016 / RAL 9005
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 44 kg

Artikelnummer MS67089-

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Ø89 mm | Verzinkt

Handmatig inzinkbaar • 670 mm hoog



Verzinkte handbediende verkeerspaal met rood-witte reflectie voor een opvallende afsluiting.

TOEPASSING

Voor garage-inritten, parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen waar zichtbaarheid belangrijk is.

Diameter / hoogte ¹	Ø89 mm / 670 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	Volbad verzinkt staal
Afwerking	Rood-witte reflectie
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 44 kg

Artikelnummer MS67089HDG

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Robuuste uitvoeringen

Ø101 mm | Lift Assist

Heavy-duty bollard • 710 mm hoog



Handbediende heavy-duty bollard met versterkte wandopbouw. De Lift Assist-gasveer helpt bij het heffen.

TOEPASSING

Voor bedrijfstoegangen, logistieke locaties en representatieve opritten met regelmatige bediening.

Diameter / hoogte ¹	Ø101 mm / 710 mm
Wanddikte	5 mm + 2 mm omhulling
Materiaal	RVS 316
Afwerking	RVS
Bediening	Handmatig • met lift assist-gasveer
Totaalgewicht	ca. 37,4 kg

Artikelnummer MS710101316HDLA

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Ø114 mm | Gecoat

Handmatig inzinkbaar • 840 mm hoog



Grote handbediende verkeerspaal met poedercoating en een anti-boorslot met twee sleutels.

TOEPASSING

Voor bedrijfsterreinen, opritten en openbare ruimtes waar een hoge, robuuste afsluiting gewenst is.

Diameter / hoogte ¹	Ø114 mm / 840 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	Verzinkt staal + coating
Afwerking	RAL 7016 / 7021 / 9005
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 66 kg

Artikelnummer MS840114-

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Zichtbaar afsluiten

Ø114 mm | Verzinkt

Handmatig inzinkbaar • 840 mm hoog



Grote verzinkte verkeerspaal met anti-boorslot en rood-witte reflectie aan één zijde.

TOEPASSING

Voor laadzones, garage-inritten en voetgangersgebieden waar je voertuigtoegang wilt beperken.

Diameter / hoogte ¹	Ø114 mm / 840 mm
Wanddikte	5 mm
Materiaal	Volbad verzinkt staal
Afwerking	Rood-witte reflectie
Bediening	Handmatig • zonder gasveer
Totaalgewicht	ca. 66 kg

Artikelnummer MS840114HDC

[Bekijk product op geran.nl](#)

¹ Hoogte boven maaiveld. Montage in beton met drainage.

Welke uitvoering past?

Kies op basis van de locatie, uitstraling en gewenste bediening.

01 Afwerking

Gecoat voor een onopvallende look. Verzinkt met reflectie voor zichtbaarheid. RVS 316 voor een representatieve uitstraling.

02 Formaat

Kies uit 500, 670, 710 of 840 mm hoogte boven maaiveld. Stems diameter en hoogte af op de doorgang en het gebruik.

03 Bediening

Alle modellen bedienen je handmatig. De Ø101 mm Lift Assist ondersteunt het heffen met een gasveer.

Goed voorbereid monteren

Deze palen vragen om een betonfundatie met drainage. Controleer vóór montage de maatvoering en inbouwruimte van het gekozen model.

Vergelijk de zeven inzinkbare palen

Welke paal past bij jouw project?	Ø76 mm	Ø76 mm	Ø89 mm	Ø89 mm	Ø101 mm	Ø114 mm	Ø114 mm
	Gecoat	RVS 316	Gecoat	Verzinkt	RVS 316 · Lift Assist	Gecoat	Verzinkt
	MS50076-	MS50076316	MS67089-	MS67089HDG	MS710101316HDLA	MS840114-	MS840114HDG
Kleur	RAL 7016 RAL 9005	RVS 316	RAL 7016 RAL 9005	Ongekleurd Rood-witte reflectie	RVS 316	RAL 7016 / 7021 RAL 9005	Ongekleurd Rood-witte reflectie
Hoogte (boven maaiveld)	500 mm	500 mm	670 mm	670 mm	710 mm	840 mm	840 mm
Materiaal	Verzinkt en gecoat	RVS 316	Verzinkt en gecoat	Volbad verzinkt	RVS 316	Verzinkt en gecoat	Volbad verzinkt
Diameter (mm)	76	76	89	89	101	114	114
Wanddikte cilinder (mm)	5	5	5	5	7 (5 + 2)	5	5
Gasveer	Nee	Nee	Nee	Nee	Lift Assist	Nee	Nee
Gewicht	ca. 22 kg	ca. 22 kg	ca. 44 kg	ca. 44 kg	ca. 37,4 kg	ca. 66 kg	ca. 66 kg
Afsluitbare deksel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-manipulatieslot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bruto prijs excl. btw	573,-	741,-	762,-	689,-	1.957,94	1.125,-	1.053,-

Bron: Geran-productpagina's · Specificaties gecontroleerd op 15 oktober 2026.

ADVIES VOOR JOUW PROJECT

De juiste beveiliging voor gecontroleerde toegang.

Technische vragen of hulp bij de keuze? We denken graag mee over de uitvoering en toepassing binnen jouw project.

Neem contact op met Geran

0548 – 543 000

sales@geran.nl

Geran Handel B.V.

Butaanstraat 23 • 7463 PG Rijssen

De technische groothandel in hekwerkonderdelen & toegangstechniek.



GERAN.NL