

Poortverlichting

Licht bij de entree.
Passend bij de poort.



Ontdek de HELIOS collectie van Locinox

Locinox HELIOS ARCO

Boogvormige wandverlichting



Boogvormige LED-wandlamp met een aluminium behuizing. De ronde voorzijde geeft poortpalen en entrees een zacht accent.

TOEPASSING

Voor woonentrees, tuinpoorten en poortpalen waar je warm licht met een afgeronde vorm wilt combineren.

Breedte	55 / 75 mm
Voedingsvarianten	24V DC of 230V AC
Vermogen (max.)	3W (24V) / 4,6W (230V)
Lichtkleur / lichtstroom	2700K / 270 lm (24V), 300 lm (230V)
Bescherming / levensduur	IP65 / 50.000 uur
Standaardkleuren	RAL 9005, RAL 7016, zilver
Eigen kleur	Ongekleurde kap om te coaten

Artikelnummer ARCO-

[Bekijk product op geran.nl](#)

Locinox HELIOS CUBE

Kubusvormige wandverlichting



LED-wandlamp met rechte lijnen en een kubusvormige kap. Past bij een poortontwerp met vierkante palen en strakke vlakken.

TOEPASSING

Voor moderne opritten en looppoorten waar de verlichting moet aansluiten bij rechte lijnen en vierkante profielen.

Breedte	55 / 75 mm
Voedingsvarianten	24V DC of 230V AC
Vermogen (max.)	3W (24V) / 4,6W (230V)
Lichtkleur / lichtstroom	2700K / 270 lm (24V), 300 lm (230V)
Bescherming / levensduur	IP65 / 50.000 uur
Standaardkleuren	RAL 9005, RAL 7016, zilver
Eigen kleur	Ongekleurde kap om te coaten

Artikelnummer CUBE-

[Bekijk product op geran.nl](#)

Ontdek de HELIOS collectie van Locinox

Locinox HELIOS CONE

Kegelvormige wandverlichting



Kegelvormige LED-wandlamp met een taps toelopende kap. Verkrijgbaar in twee breedtes en ook in een bronzen uitvoering.

TOEPASSING

Voor entrees en tuinpoorten waar een taps model of een bronzen kleur bij het ontwerp past.

Breedte	55 / 85 mm
Voedingsvarianten	24V DC of 230V AC
Vermogen (max.)	3W (24V) / 4,6W (230V)
Lichtkleur / lichtstroom	2700K / 270 lm (24V), 300 lm (230V)
Bescherming / levensduur	IP65 / 50.000 uur
Standaardkleuren	RAL 9005, RAL 7016, zilver, brons
Eigen kleur	Ongekleurde kap om te coaten

Artikelnummer CONE-

[Bekijk product op geran.nl](#)

Locinox HELIOS HEPTA

Trapeziumvormige wandverlichting



LED-wandlamp met een schuine, trapeziumvormige kap. Eén formaat van 75 mm breed voor een uitgesproken hoekig accent.

TOEPASSING

Voor poorten en muren waar je een hoekige lamp zoekt met een schuine kap en warm wit licht.

Breedte	75 mm
Voedingsvarianten	24V DC of 230V AC
Vermogen (max.)	3W (24V) / 4,6W (230V)
Lichtkleur / lichtstroom	2700K / 270 lm (24V), 300 lm (230V)
Bescherming / levensduur	IP65 / 50.000 uur
Standaardkleuren	RAL 9005, RAL 7016, zilver
Eigen kleur	Ongekleurde kap om te coaten

Artikelnummer HEPTA-

[Bekijk product op geran.nl](#)

Compacte verlichting op 12V

Locinox TRICONE

LED-verlichting voor hekwerkpalen



Compacte lamp met drie witte High-Flux LED's en een aluminium behuizing. Quick-Fix zorgt voor montage op hekwerkpalen.

TOEPASSING

Voor hekwerkpalen en bestaande poortinstallaties met 12V AC/DC, waar je compacte verlichting met een laag verbruik zoekt.

Voeding	12V AC/DC
Vermogen	ca. 1W bij 12V DC
Lichtbron	3 witte High-Flux LED's
Stralingshoek	ca. 140°
Bescherming / levensduur	IP54 / 50.000 uur
Kleuren	RAL 9005 / zilver
Montage	Quick-Fix

Artikelnummer TRICONE-

[Bekijk product op geran.nl](#)

Waar let je op bij de keuze?

01 De beschikbare voeding

Kies HELIOS in een uitvoering voor 24V DC of 230V AC. TRICONE werkt op 12V AC/DC. Stem de uitvoering af op de voeding van je installatie.

02 De vorm en breedte

ARCO en CUBE zijn er in 55 en 75 mm, CONE in 55 en 85 mm. HEPTA is 75 mm breed. Bekijk hoe de lamp zich verhoudt tot de paal of muur.

03 De kleur van de poort

Met de ongekleurde HELIOS-kap kun je de verlichting in dezelfde kleur laten coaten als de poort. Alleen de kap wordt gecoat, zonder het lichtelement.

Vier HELIOS-vormen, dezelfde lichtbasis

Alle vier bieden warm wit licht (2700K), IP65 en een levensduur van 50.000 uur.

Welke verlichting past bij jouw poort?

Vergelijk vorm, voeding en afwerking	HELIOS ARCO	HELIOS CUBE	HELIOS CONE	HELIOS HEPTA	LOCINOX TRICONE
					
Vorm	Boog	Kubus	Kegel	Trapezium	Compact
Breedte	55 / 75 mm	55 / 75 mm	55 / 85 mm	75 mm	55 mm
Voedingsvarianten	24V DC 230V AC	24V DC 230V AC	24V DC 230V AC	24V DC 230V AC	12V AC/DC
Vermogen	Max. 3W (24V) Max. 4,6W (230V)	Max. 3W (24V) Max. 4,6W (230V)	Max. 3W (24V) Max. 4,6W (230V)	Max. 3W (24V) Max. 4,6W (230V)	ca. 1W (12V DC)
Lichtkleur	2700K Warm wit	2700K Warm wit	2700K Warm wit	2700K Warm wit	Wit Kelvin niet vermeld
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65	IP54
Levensduur	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur	50.000 uur
Standaardkleuren	Zwart, antraciet, zilver	Zwart, antraciet, zilver	Zwart, antraciet, zilver, brons	Zwart, antraciet, zilver	Zwart, zilver
Kap in eigen kleur¹	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Past bij de wens	Afgeronde vormgeving	Rechte lijnen, vierkante palen	Taps model of bronzen afwerking	Schuine kap, één formaat	12V en laag energieverbruik

¹ HELIOS: kies de ongekleurde kap en laat alleen de kap coaten, zonder lichtelement. Kleuren en formaten zijn afhankelijk van de variant.

Bron: productpagina's en Locinox-brochures via geran.nl, gecontroleerd op 12 oktober 2026. Klik op een productnaam voor de webshop.

ADVIES VOOR JOUW PROJECT

Verlichting voor jouw poortproject.

Vragen over de uitvoering, voeding of montage? Geran biedt productadvies en technische ondersteuning voor jouw project.

Neem contact op met Geran

0548 – 543 000

sales@geran.nl

Geran Handel B.V.

Butaanstraat 23 • 7463 PG Rijssen

De technische groothandel in hekwerkonderdelen & toegangstechniek.



GERAN.NL

Productgegevens en beelden: geran.nl • Oktober 2026.
Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen.